



thermodämm Flächenheizungssysteme GmbH • Otto-Hahn-Straße 2 • 52531 Übach-Palenberg • Tel: +49 2451 49 00 89 - 0
 service@thermodaemm24.de



	Keramische Beläge/ Fliesen und Platten	Naturstein
Fuge	ARDEX G 8 S Flex 1-6	ARDEX G 10
Fliesenkleber	ARDEX X 78	ARDEX S 28
Spachtelmasse	ARDEX K 71 ARDEX K 60 ARDEX K 66 F ARDEX K 80	
Verlegung der Flächenheizung	Verlegung des thermo dämm - Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben. Mindestüberdeckung der Noppe 3 mm; Mindestüberdeckung des Rohrs 5 mm	
Ausgleich (falls erforderlich)	ARDEX Systemspachtelmasse, z.B. ARDEX K 39	
Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, Im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 4
Untergrund	Zementstrich / Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)
		Altuntergrund Fliese

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und thermodämm Flächenheizungssysteme GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.